

# HL TSA

## Průvlaková kotva dlouhým závitem



- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDTSA8x75
- Použití: beton a kámen
- Vnější závit M6-M12
- Certifikace dle ČSN 73 0895 pro TSA6x65 a TSA10x90

Kód	Závit	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL TSA6x45	M6	45	0,01	1	ks
HL TSA6x65	M6	65	0,017	1	ks
HL TSA6x85	M6	85	0,018	100	ks
HL TSA8x50	M8	50	0,027	100	ks
HL TSA8x65	M8	65	0,033	1	ks
HL TSA8x75	M8	75	0,039	1	ks
HL TSA8x85	M8	85	0,035	50	ks
HL TSA10x60	M10	60	0,045	50	ks
HL TSA10x75	M10	75	0,05	50	ks
HL TSA10x90	M10	90	0,06	1	ks
HL TSA12x80	M12	80	0,085	20	ks
HL TSA8x115	M8	115	0,042	50	ks
HL TSA10x120	M10	120	0,073	20	ks
HL TSA10x150	M10	150	0,065	20	ks
HL TSA10x180	M10	180	0,07	20	ks
HL TSA12x100	M12	100	0,09	20	ks
HL TSA12x110	M12	110	0,093	20	ks
HL TSA12x120	M12	120	0,099	20	ks
HL TSA12x140	M12	140	0,1	20	ks

<b>Kód</b>	<b>Závit</b>	<b>Délka (mm)</b>	<b>Hmotnost (kg/MJ)</b>	<b>MOQ</b>	<b>MJ</b>
HL TSA12x165	M12	165	0,13	20	ks
HL TSA12x180	M12	180	0,139	20	ks