

# HL K91V02

## Krabice rozbočovací s požární odolností



- Rozměry: 120x110x51mm
- Barva: oranžová RAL 2004
- Stupeň krytí: IP44
- Jedna keramická svorkovnice je určena pro tři vodiče o průřezu až 10mm<sup>2</sup>
- Do krabic lze dokoupit svorkovnice větší pro vodiče o průřezu až 16mm<sup>2</sup>
- Certifikováno dle ČSN 73 0895, STN 92 0205: 2014, DIN 4102-12:1998-112
- Průchodky ze speciálního měkčeného samozhášivého termoplastického materiálu o průměru 25 mm

| Kód            | Specifikace   | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|----------------|---|------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL K91-14P-V02 | 4x průchodka PVC. IP44. 1x keram. svorkovnice (3P/10mm <sup>2</sup> ) | 51         | 110        | 120        | 0,658            | 1   | ks |
| HL K91-24P-V02 | 4x průchodka PVC. IP44. 2x keram. svorkovnice (3P/10mm <sup>2</sup> ) | 51         | 110        | 120        | 0,689            | 1   | ks |