

HL B

Šroub metrický se šestihrannou hlavou



- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB6x10
- DIN 933

Kód	Závit	Délka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL B6x10	M6	10	6	0,006	100	ks
HL B6x12	M6	12	6	0,004	100	ks
HL B6x16	M6	16	6	0,005	100	ks
HL B6x20	M6	20	6	0,006	100	ks
HL B6x30	M6	30	6	0,008	100	ks
HL B8x12	M8	12	8	0,009	100	ks
HL B8x16	M8	16	8	0,011	100	ks
HL B8x20	M8	20	8	0,012	100	ks
HL B8x30	M8	30	8	0,015	100	ks
HL B8x40	M8	40	8	0,018	100	ks
HL B8x50	M8	50	8	0,021	100	ks
HL B8x60	M8	60	8	0,024	100	ks
HL B8x70	M8	70	8	0,027	100	ks
HL B10x12	M10	12	10	0,015	100	ks
HL B10x16	M10	16	10	0,019	100	ks
HL B10x20	M10	20	10	0,021	100	ks
HL B10x25	M10	25	10	0,024	100	ks
HL B10x30	M10	30	10	0,026	100	ks
HL B10x40	M10	40	10	0,03	100	ks

Kód	Závit	Délka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL B10x50	M10	50	10	0,037	100	ks
HL B10x60	M10	60	10	0,041	100	ks
HL B12x20	M12	20	12	0,031	50	ks
HL B12x30	M12	30	12	0,038	50	ks
HL B12x40	M12	40	12	0,045	50	ks
HL B12x50	M12	50	12	0,052	50	ks
HL B12x120	M12	120	12	0,102	50	ks
HL I4B10x60	M10	60	10	0,041	100	ks