

HL SB90-100

Ohyb vnitřní vertikální 90° pro žlab výšky 100 mm



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSB90.100.100.H
- Počet šroubů a matic na díl: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL SB90.100.100.H	pro žlaby HL KGI100.100. HL KBSI100.100	100	100	0,472	1	ks
HL SB90.100.200.H	pro žlaby HL KGI100.200. HL KBSI100.200	100	200	0,873	1	ks
HL SB90.100.300.H	pro žlaby HL KGI100.300. HL KBSI100.300	100	300	1,12	1	ks
HL SB90.100.400.H	pro žlaby HL KGI100.400. HL KBSI100.400	100	400	1,37	1	ks
HL SB90.100.500.H	pro žlaby HL KGI100.500. HL KBSI100.500	100	500	1,85	1	ks
HL SB90.100.600.H	pro žlaby HL KGI100.600. HL KBSI100.600	100	600	2,13	1	ks