

# HL PK48

## Kanál podlahový výšky 48 mm



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Varianty: Bez separátoru, 1x separátor (S1), 2x separátor (S2)
- Na poptávku i jiné rozměry
- Tloušťka materiálu 0,8 mm

| Kód            | Specifikace  | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-----|----|
| HL PK170x48    |              | 48         | 170        | 1             | 2000       | 1,729            | 2   | m  |
| HL PK250x48    |              | 48         | 250        | 1             | 2000       | 2,249            | 2   | m  |
| HL PK350x48    |              | 48         | 350        | 1             | 2000       | 2,899            | 2   | m  |
| HL PK170x48-S1 | 1x separátor | 48         | 170        | 1             | 2000       | 2,057            | 2   | m  |
| HL PK170x48-S2 | 2x separátor | 48         | 170        | 1             | 2000       | 2,386            | 2   | m  |
| HL PK250x48-S1 | 1x separátor | 48         | 250        | 1             | 2000       | 2,577            | 2   | m  |
| HL PK250x48-S2 | 2x separátor | 48         | 250        | 1             | 2000       | 2,906            | 2   | m  |
| HL PK350x48-S1 | 1x separátor | 48         | 350        | 1             | 2000       | 3,227            | 2   | m  |
| HL PK350x48-S2 | 2x separátor | 48         | 350        | 1             | 2000       | 3,556            | 2   | m  |