

HL K91

Krabice rozbočovací s požární odolností



- Rozměry: malá 120x100x53mm a velká 156x222x80mm
- Barva: oranžová RAL 2004
- Stupeň krytí: IP54 (za použití těsnící sady až IP56)
- Jedna keramická svorkovnice je určena pro tři vodiče o průřezu až 10mm²
- Do krabic lze dokoupit svorkovnice větší pro vodiče o průřezu až 16mm²
- Certifikováno dle ČSN 73 0895
- Průchodky ze speciálního měkčeného samozhášivého termoplastického materiálu o průměru 25 mm

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL K91-3P	4x průchodka PVC. IP54. 1x keram. svorkovnice (3P/10mm ²)	80	156	222	1,507	1	ks
HL K91-6P	6x průchodka PVC. IP54. 3x keram. svorkovnice (3P/10mm ²)	80	156	222	1,614	1	ks
HL K91-8P	8x průchodka PVC. IP54. 4x keram. svorkovnice (3P/10mm ²)	80	156	222	1,658	1	ks
HL K91-14P	4x průchodka PVC. IP54. 1x keram. svorkovnice (3P/10mm ²)	53	100	120	0,659	1	ks
HL K91-24P	4x průchodka PVC. IP54. 2x keram. svorkovnice (3P/10mm ²)	53	100	120	0,69	1	ks