

HL K91

Krabice rozbočovací s požární odolností



- Rozměry: malá 120x100x53mm a velká 156x222x80mm
- Barva: oranžová RAL 2004
- Stupeň krytí: IP54 (za použití těsnící sady až IP56)
- Jedna keramická svorkovnice je určena pro tři vodiče o průřezu až 10mm²
- Do krabic lze dokoupit svorkovnice větší pro vodiče o průřezu až 16mm²
- Certifikováno dle ČSN 73 0895
- Průchodky ze speciálního měkčeného samozhášivého termoplastického materiálu o průměru 25 mm

| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|------------|---|------------|------------|------------|------------------|-----|----|
| HL K91-3P | 4x průchodka PVC. IP54. 1x keram. svorkovnice (3P/10mm ²) | 80 | 156 | 222 | 1,507 | 1 | ks |
| HL K91-6P | 6x průchodka PVC. IP54. 3x keram. svorkovnice (3P/10mm ²) | 80 | 156 | 222 | 1,614 | 1 | ks |
| HL K91-8P | 8x průchodka PVC. IP54. 4x keram. svorkovnice (3P/10mm ²) | 80 | 156 | 222 | 1,658 | 1 | ks |
| HL K91-14P | 4x průchodka PVC. IP54. 1x keram. svorkovnice (3P/10mm ²) | 53 | 100 | 120 | 0,659 | 1 | ks |
| HL K91-24P | 4x průchodka PVC. IP54. 2x keram. svorkovnice (3P/10mm ²) | 53 | 100 | 120 | 0,69 | 1 | ks |