

# HL S4L

## Vrták dvoubřitý do betonu, SDS plus

- SDS+ vrtáky vysoké kvality s dlouhou životností
- Použití: beton C20/25, kámen, cihla, pórobeton, pemza, pískovec
- Pro stavební materiály bez výztuže
- Optimalizovaný úhel sklonu drážek pro maximální objem odvedeného materiálu



Kód	Specifikace	Délka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL S4L 6x110-50	pracovní délka: 50 mm	110	6	0,04	1	ks
HL S4L 8x110-50	pracovní délka: 50 mm	110	8	0,05	1	ks
HL S4L 10x110-50	pracovní délka: 50 mm	110	10	0,06	1	ks
HL S4L 6x160-100	pracovní délka: 100 mm	160	6	0,05	1	ks
HL S4L 6x260-200	pracovní délka: 200 mm	260	6	0,07	1	ks
HL S4L 8x160-100	pracovní délka: 100 mm	160	8	0,052	1	ks
HL S4L 8x260-200	pracovní délka: 200 mm	260	8	0,09	1	ks
HL S4L 8x310-250	pracovní délka: 250 mm	310	8	0,1	1	ks
HL S4L 10x160-100	pracovní délka: 100 mm	160	10	0,07	1	ks
HL S4L 10x260-200	pracovní délka: 200 mm	260	10	0,11	1	ks
HL S4L 10x310-250	pracovní délka: 250 mm	310	10	0,118	1	ks
HL S4L 12x160-100	pracovní délka: 100 mm	160	12	0,084	1	ks
HL S4L 12x260-200	pracovní délka: 200 mm	260	12	0,14	1	ks
HL S4L 6,5x160-100	pracovní délka: 100 mm	160	6,5	0,046	1	ks
HL S4L 6,5x260-200	pracovní délka: 200 mm	260	6,5	0,06	1	ks