HL KBSI100


Žlab perforovaný s integrovanou spojkou



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6, V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI100.100.070
- V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI100.100.070

- Zásuvné konce s integrovanou spojkou
- Počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSI100.100.070	100	100	0,7	3000	1,44	3	m
HL KBSI100.200.070	100	200	0,7	3000	2,17	3	m
HL KBSI100.300.070	100	300	0,7	3000	2,67	3	m
HL KBSI100.400.100	100	400	1	3000	4,47	3	m
HL KBSI100.500.100	100	500	1	3000	5,22	3	m
HL KBSI100.600.100	100	600	1	3000	5,92	3	m



ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM
Diagram znázorňuje rovnoměrné zatížení dle vzdálenosti podpěr.
V souladu se standardem IEC61537. Spoj v 1/5 vyložení trasy.
Koncové rozpětí = 0,8 x rozpětí.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)
L = vzdálenost podpěr (m)
Max. průhyb (m) = L/100