

Technický list: HL K91-xP

Popis:

Elektroinstalační celokovová krabice s certifikací se zachováním funkčnosti při požáru.

Klasifikace požární odolnosti dle ČSN 73 0895 je P90-R.

Uchytení na stěnu či strop, instalace na beton či cihlové zdivo pomocí přímé aplikace šrouby HL S 7,5x52 (součástí balení certifikované krabice).

Krytí IP54 (s dodatečným těsněním IP56).



Materiál:

Plech 1 mm, lakovaný, barva oranžová RAL2004.

4x, 6x nebo 8x průchodka ze speciálního měkčeného samozhášivého termoplastického materiálu o průměru 25 mm.

Rozměr:

155x81x225 mm, rozměr kotvící desky 190x225 mm

Keramické svorkovnice:

HL K91-3P – standardně až pro 3 vodiče max. 10 mm²

HL K91-6P – standardně až pro 9 vodičů max. 10 mm²

HL K91-8P – standardně až pro 12 vodičů max. 10 mm²

Hmotnost:

HL K91-3P – 1,507 kg/ks

HL K91-6P – 1,614 kg/ks

HL K91-8P – 1,658 kg/ks

Výrobek je certifikován dle ČSN 73 0895 zkušebnou Pavus a.s. jako součást normové trasy.